

Centurion eXcel

... svítidlo pro chirurgii

Svítidlo Centurion eXcel reprezentuje nový standard v malé chirurgii. Vyznačuje se velkým reflektorem, vysokým výstupním výkonem a eliminací stínu. Svítidlo je vyráběno jako nástěnné, stojanové, stropní 1 a 2-ramenné nebo kombinace svítidel nebo na stropním pojezdu (Chuttle Trak).

Technické parametry

Intenzita	64.500 lx / 100 cm
Barevná teplota	4.000 °K
Světelný zdroj	90 W halogenová žárovka
Životnost žárovky	2.000 hodin
Velikost pole	prům. 152 mm / 100 cm
Reflektor /elipsovitý/	prům. 406 mm, hliník
Filtr	skleněný I/R filtr
Rukojeť	sterilizovatelná
Vstupní napětí	210-230 V, 50/60 Hz
Rotace světelné hlavy	54°
Rozměry světelné hlavy	prům. 457 x výška 270 mm (včetně rukojeti)

Délka ramen:

Nástěnné a stropní svítidlo	145 cm
Stojanové svítidlo	98 cm
Vertikální pohyb ramene	+/- 40°
Výška stojanového svítidla	189 cm



051542



051544



051543



051545



Chuttle Trak - stropní pojezdový systém



051543B

Provedení:

nástěnné	051542
stojanové	051543
stropní 1-ram.	051544
stropní 2-ram.	051545
Nástěnné se záložním zdrojem.....	051542B
Stojanové se záložním zdrojem.....	051543B
stropní 1-ram se záložním zdrojem	051544B

Kombinace svítidel:

stropní Centurion / Centry
 stropní Centurion / Centura
 stropní Centurion / Centura F.O.

F.O. = /fiber optik/ světelný zdroj pro optické vlákno

Všechna uvedená stropní svítidla lze montovat na pojezdový stropní systém Chuttle Trak (viz.samostatný list)