

CARELITE G2

LED svítidlo nad lůžko pacienta nové generace



Carelite G2 je nejnovější model lůžkových svítidel s LED technologií, které lze nalézt v nemocničních odděleních a patientských pokojích po celém světě. Moderní LED světelné zdroje umožnily snížit velikost světelné hlavy. Integrované ergonomické držadlo umožňuje pacientovi s minimálním úsilím nasměrovat světlo tam, kam chce. To usnadňuje ovládání i pro pacienty se zdravotním postižením. Carelite je plně stmívatelné.

Přesné polohování Carelite má kryté pružinové vyvážené rameno pro snadné čištění a bezpečné a snadné polohování. Flexibilita a přesnost pružinového vyváženého ramene znamená, že Carelite může být umístěno přesně tak, jak je požadováno.

Světelný zdroj Světelné LED diody jsou sice malé, ale velmi energeticky účinné. Mají neuvěřitelnou životnost 50 000 hodin a jsou umístěny uvnitř hlavy tak, aby se zabránilo oslnění. To je důležité zvláště ve vícelůžkových odděleních, aby světlo u jednoho pacienta nerušilo ostatní pacienty na oddělení.

Celokovová konstrukce Carelite je vyroben z práškového hliníku a oceli. Lze jej tedy čistit jakýmkoli čisticím prostředkem používaným v nemocnici.

Chráněno pomocí SteriTouch® Carelite je ošetřen SteriTouch® antimikrobiální práškovou barvou, která zabraňuje množení bakterií, biofilmu a plísní. Technologie iontového stříbra má efektivní antimikrobiální účinek v průběhu celé životnosti svítidla.

Snadná výměna Nový Carelite má stejnou konstrukci ramene jako tradiční verze. To znamená, že všechny držáky a příchytky mohou být znovu použity s touto novou verzí.



Ergonomické držadlo

Vypínač je umístěn přesně tam, kde ho palec očekává, když ruka chytá rukojeť.



Vynikající světelný výkon

Výkonný LED modul má vynikající světelný výkon a dává přibližně 2.000 lx / 0,6 m.



Integrované noční světlo

Carelite je vybaveno nočním světlem, aby zdravotní sestra mohla kontrolovat pacienta.



Chráněno SteriTouch®

Tato antimikrobiální prášková barva zabraňuje množení bakterií, biofilmu a plísní.

Technické parametry

Napájení	230-240 V, 50-60 Hz
Zdroj světla	LED, 9 W
Barevná teplota	3.000 °K
Index barevného podání (CRI)	90
Svítivost	cca 2.000 lx / 0,6 m
Životnost zdroje světla	50.000 hodin
Vypínač	Zap./Vyp. a stmívání (standard)
Noční světlo	začíná na 1% světla
Délka ramene:	stolní verze 105 cm
	nástěnná verze 105 cm nebo 115 cm s extencí
Délka hlavy	25 cm
Provedení	na stůl, na stojan, na zeď
Úchyty a stojan	na zvláštní objednávku
Materiál	rameno ocel s plastovým krytem, hlava (stínítko) hliník
Barva	bílá

